

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Maximaler Betriebsdruck $P_N$       | 16 bar |
| Min. Medientemperatur $T_{\min}$    | -20 °C |
| Max. Medientemperatur $T_{\max}$    | 140 °C |
| Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$ | -15 °C |
| Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$ | 40 °C  |

### Motordaten

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Netzanschluss                        | 3~400 V, 50 Hz |
| Spannungstoleranz                    | ±10 %          |
| Motornennleistung $P_2$              | 3 kW           |
| Motor-Effizienzklasse                | IE3            |
| Nennstrom $I_N$                      | 6,07 A         |
| Nenndrehzahl $n$                     | 1455 1/min     |
| Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$ | 0,74           |
| Isolationsklasse                     | F              |
| Schutzart Motor                      | IP55           |

### Einbaumaße

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Saugseitiger Rohranschluss $D_N$    | DN 125 |
| Druckseitiger Rohranschluss $D_N d$ | DN 100 |

### Werkstoffe

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Pumpengehäuse     | Grauguss  |
| Laufrad           | Grauguss  |
| Welle             | Edelstahl |
| Gleitringdichtung | AQ1EGG    |
| Laterne           | Grauguss  |

## Bestellinformation

### Produktdaten

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Fabrikat              | Wilo                        |
| Produktbezeichnung    | Atmos GIGA-N 100/160-3/4-P5 |
| Artikelnummer         | 6086616                     |
| EAN Nummer            | 4048482978413               |
| Farbe                 | Grün                        |
| Minimale Bestellmenge | 1                           |
| Marktverfügbarkeit    | 2019-03-01                  |

### Verpackung

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart         | Spezialpalette      |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette     | 1                   |
| Anzahl pro Layer       | 1                   |

### Maße und Gewichte

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Längenmaß mit Verpackung    | 1600 mm |
| Länge <i>L</i>              | 1170 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung     | 723 mm  |
| Höhe <i>H</i>               | 583 mm  |
| Breitenmaß mit Verpackung   | 630 mm  |
| Breite <i>B</i>             | 490 mm  |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 216 kg  |
| Gewicht netto ca. <i>m</i>  | 203 kg  |