

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck <i>PN</i>	16 bar
Min. Medientemperatur T_{\min}	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{\rm max}$	140 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{\min}	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\rm max}$	40 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz	
Spannungstoleranz	±10 %	
Motornennleistung P ₂	7,5 kW	
Motor-Effizienzklasse	IE3	
Nennstrom I _N	13,9 A	
Nenndrehzahl <i>n</i>	1460 1/min	
Leistungsfaktor $cos\ arphi_{100}$	0,80	
Isolationsklasse	F	
Schutzart Motor	IP55	

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss <i>DNs</i>	DN 125
Druckseitiger Rohranschluss <i>DNd</i>	DN 100

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss	
Laufrad	Grauguss	
Welle	Edelstahl	
Gleitringdichtung	dichtung AQ1EGG	
Laterne	Grauguss	



Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Atmos GIGA-N 100/200-7,5/4-P5
Artikelnummer	6086630
EAN Nummer	4048482978611
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2019-03-01

Verpackung

Verpackungsart	Spezialpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1600 mm
Länge <i>L</i>	1170 mm
Höhenmaß mit Verpackung	723 mm
Höhe H	583 mm
Breitenmaß mit Verpackung	630 mm
Breite B	490 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	268 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	255 kg