

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck $P_N$	16 bar
Min. Medientemperatur $T_{min}$	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{max}$	140 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{min}$	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{max}$	40 °C

### Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motornennleistung $P_2$	2,2 kW
Motor-Effizienzklasse	IE3
Nennstrom $I_N$	4,56 A
Nenndrehzahl $n$	1435 1/min
Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$	0,73
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55

### Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss $DNs$	DN 65
Druckseitiger Rohranschluss $DNd$	DN 40

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet
Laufrad	Grauguss
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	AQ1EGG
Laterne	Grauguss

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Atmos GIGA-N 40/200-2,2/4-P5
Artikelnummer	6086936
EAN Nummer	4048482981574
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2019-03-01

### Verpackung

Verpackungsart	Spezialpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1200 mm
Länge <i>L</i>	855 mm
Höhenmaß mit Verpackung	563 mm
Höhe <i>H</i>	423 mm
Breitenmaß mit Verpackung	500 mm
Breite <i>B</i>	360 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	140 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	129 kg