Datenblatt

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0,4
Maximaler Betriebsdruck *PN*	40 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m³
Max. Eintauchtiefe	350 m
Fördermenge max. Q_{max}	1,8 m³/h
Optimal-Förderstrom Q_{opt}	0,7 m³/h
Förderhöhe max. H_{max}	78,5 m
Optimal-Förderhöhe H_{opt}	61,67 m
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	30 °C
Stufenzahl	14

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	0,55 kW
Nenndrehzahl *n*	2850 1/min
Nennstrom I_N	4,05 A
Anlaufstrom *I*	17,7 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Leistungsfaktor *cos* φ_{100}	0,95
Max. Schalthäufigkeit *t*	20 1/h
Motor Durchmesser *DM*	98 mm

Kabel

Länge Anschlusskabel	1,5 m
Kabelquerschnitt	3x1,5+1G1,5 mm²

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	Rp 1¼

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWI 4.01-14-EM-D
Artikelnummer	6091303
EAN Nummer	4062679141978
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2021-07-19

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1150 mm
Länge *L*	737 mm
Höhenmaß mit Verpackung	200 mm
Höhe *H*	98 mm
Breitenmaß mit Verpackung	200 mm
Breite *B*	98 mm
Gewicht brutto ca. *m*	13,6 kg
Gewicht netto ca. *m*	11,6 kg