

Datenblatt

Hydraulische Daten

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Mindesteffizienzindex (MEI) | ≥0,7 |
| Maximaler Betriebsdruck P_N | 40 bar |
| Max. Sandgehalt | 50 g/m ³ |
| Max. Eintauchtiefe | 350 m |
| Fördermenge max. Q_{max} | 4,7 m ³ /h |
| Optimal-Förderstrom Q_{opt} | 2,4 m ³ /h |
| Förderhöhe max. H_{max} | 38,3 m |
| Optimal-Förderhöhe H_{opt} | 29,5 m |
| Min. Medientemperatur T_{min} | 3 °C |
| Max. Medientemperatur T_{max} | 30 °C |
| Stufenzahl | 6 |

Motordaten

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Netzanschluss | 3~400 V, 50 Hz |
| Motornennleistung P_2 | 0,55 kW |
| Nenn Drehzahl n | 2870 1/min |
| Nennstrom I_N | 1,58 A |
| Anlaufstrom I | 7,4 A |
| Einschaltart | Direkt (DOL) |
| Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$ | 0,74 |
| Max. Schalzhäufigkeit t | 20 1/h |
| Motor Durchmesser DM | 95 mm |

Kabel

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Länge Anschlusskabel | 1,5 m |
| Kabelquerschnitt | 3x1,5+1G1,5 mm ² |

Werkstoffe

| | |
|---------------|-----------|
| Pumpengehäuse | Edelstahl |
| Lauf rad | Edelstahl |
| Welle | Edelstahl |
| Motorgehäuse | Edelstahl |

Einbaumaße

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Druckseitiger Rohranschluss DND | Rp 1¼ |
|-----------------------------------|-------|

Bestellinformation

Produktdaten

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | Sub TWI 4.03-06-DM-D |
| Artikelnummer | 6091330 |
| EAN Nummer | 4062679144719 |
| Farbe | Silber |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2021-07-19 |

Verpackung

| | |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette | 1 |
| Anzahl pro Layer | 1 |

Maße und Gewichte

| | |
|---------------------------|---------|
| Längenmaß mit Verpackung | 1150 mm |
| Länge L | 544 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 200 mm |
| Höhe H | 98 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 200 mm |
| Breite B | 98 mm |
| Gewicht brutto ca. m | 11,2 kg |
| Gewicht netto ca. m | 9,6 kg |