

## Datenblatt

## Hydraulische Daten

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Mindesteffizienzindex (MEI)          | $\geq 0,4$             |
| Maximaler Betriebsdruck $P_N$        | 40 bar                 |
| Max. Sandgehalt                      | 50 g/m <sup>3</sup>    |
| Max. Eintauchtiefe                   | 350 m                  |
| Fördermenge max. $Q_{\max}$          | 27,0 m <sup>3</sup> /h |
| Optimal-Förderstrom $Q_{\text{opt}}$ | 15,8 m <sup>3</sup> /h |
| Förderhöhe max. $H_{\max}$           | 63,8 m                 |
| Optimal-Förderhöhe $H_{\text{opt}}$  | 48,65 m                |
| Min. Medientemperatur $T_{\min}$     | 3 °C                   |
| Max. Medientemperatur $T_{\max}$     | 30 °C                  |
| Stufenzahl                           | 6                      |

## Motordaten

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Netzanschluss                        | 3~400 V, 50 Hz |
| Motornennleistung $P_2$              | 3 kW           |
| Nenn Drehzahl $n$                    | 2845 1/min     |
| Nennstrom $I_N$                      | 7,6 A          |
| Anlaufstrom $I$                      | 42 A           |
| Einschaltart                         | Direkt (DOL)   |
| Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$ | 0,77           |
| Max. Schalthäufigkeit $t$            | 20 1/h         |
| Motor Durchmesser $DM$               | 95 mm          |

## Kabel

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Länge Anschlusskabel | 1,5 m                       |
| Kabelquerschnitt     | 3x1,5+1G1,5 mm <sup>2</sup> |

## Werkstoffe

|               |           |
|---------------|-----------|
| Pumpengehäuse | Edelstahl |
| Laufgrad      | Edelstahl |
| Welle         | Edelstahl |
| Motorgehäuse  | Edelstahl |

## Einbaumaße

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Druckseitiger Rohranschluss $DN_d$ | Rp 2½ |
|------------------------------------|-------|

## Bestellinformation

### Produktdaten

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Fabrikat              | Wilo              |
| Produktbezeichnung    | Sub TWI 6.18-06-D |
| Artikelnummer         | 6091439           |
| EAN Nummer            | 4062679150628     |
| Farbe                 | Silber            |
| Minimale Bestellmenge | 1                 |
| Marktverfügbarkeit    | 2021-07-19        |

### Verpackung

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart         | Kiste               |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette     | 1                   |
| Anzahl pro Layer       | 1                   |

### Maße und Gewichte

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Längenmaß mit Verpackung    | 1555 mm |
| Länge <i>L</i>              | 1142 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung     | 250 mm  |
| Höhe <i>H</i>               | 131 mm  |
| Breitenmaß mit Verpackung   | 200 mm  |
| Breite <i>B</i>             | 131 mm  |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 50,9 kg |
| Gewicht netto ca. <i>m</i>  | 26 kg   |