

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck p	2,25 bar
Druckanschluss	DN 32/40
Freier Kugeldurchgang der Hydraulik	10 mm
Hydrauliktyp	Zweikanallaufgrad mit Schneidwerk
Max. Eintauchtiefe	7 m
Förderhöhe max. $H_{\max}$	20,5 m
Fördermenge max. $Q_{\max}$	16,6 m³/h
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	3 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	40 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$	3 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motornennleistung P_2	0,75 kW
Leistungsaufnahme $P_{1\max}$	1,07 kW
Nennstrom I_N	5,4 A
Anlaufstrom I	21 A
Betriebsart (eingetaucht)	S1
Betriebsart (ausgetaucht)	S2-15 Min.
Nenndrehzahl n	2829 1/min
Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$	0,87
Einschaltart	Direkt (DOL)
Anzahl der Pole	2
Max. Schalzhäufigkeit t	60 1/h
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP68

Kabel

Länge Anschlusskabel	10 m
Kabeltyp	H07RN-F
Kabelquerschnitt	4G1 mm²
Art des Anschlusskabels	Lösbar

Ausstattung/Funktion

Netzstecker	CEE 7/7 (Schuko)
Schwimmerschalter	nein
Schneidwerk	ja
Art des Explosionsschutz	-
Motorschutz	Bimetall
Leckageüberwachung Motor	nein
Leckageüberwachung Dichtungskammer	nein
Leckageüberwachung Leckagekammer	nein

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufgrad	Grauguss
Welle	Edelstahl
Abdichtung pumpenseitig	Siliziumkarbid
Material Dichtung	NBR
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Anschluss Eingang	-
Anschluss Ausgang	DN 32/40

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Rexa MINI3-S03/M008-523/P
Artikelnummer	6093590
EAN Nummer	4062679232683
Farbe	Schwarz/Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2023-02-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	400 mm
Länge <i>L</i>	240 mm
Höhenmaß mit Verpackung	805 mm
Höhe <i>H</i>	407 mm
Breitenmaß mit Verpackung	300 mm
Breite <i>B</i>	195 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	25 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	23 kg