

# Datenblatt

# Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck <i>PN</i>	1 bar
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	3 °C
Max. Medientemperatur $T_{\rm max}$	40 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$	3 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\rm max}$	40 °C
Schalldruckpegel	65 dB
Schaltvolumen V	29

## Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Nennstrom $I_{\rm N}$	4,1 A
Schutzart	IP68
Phase	1
Nenndrehzahl <i>n</i>	2900 1/min
Anzahl der Pole	2
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalthäufigkeit <i>t</i>	30 1/h
Leistungsaufnahme P1(Q=max.) d. gew. Laufrades * Pumpenanzahl <i>P1</i>	930 W
Betriebsart (ausgetaucht)	S3-20%
Isolationsklasse	F

## Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss	
Laufrad	PK-GF30	
Welle	Edelstahl	
Motorgehäuse	Edelstahl	

## Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss <i>DNs</i>	-
Druckseitiger Rohranschluss <i>DNd</i>	G 1½



# Bestellinformation

## Produktdaten

Fabrikat	Wilo	
Produktbezeichnung	DrainLift BOX-40/11E O	
Artikelnummer	6093975	
EAN Nummer	4062679242873	
Farbe	Schwarz	
Minimale Bestellmenge	1	
Marktverfügbarkeit	2022-08-01	

# Verpackung

Verpackungsart	Europalette	
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung	
Anzahl pro Palette	1	
Anzahl pro Layer	1	

## Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1200 mm
Länge <i>L</i>	705 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1200 mm
Höhe <i>H</i>	880 mm
Breitenmaß mit Verpackung	800 mm
Breite B	720 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	55 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	33 kg