

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	3 bar
Freier Kugeldurchgang der Hydraulik	65 mm
Hydrauliktyp	Einkanallaufgrad
Max. Medientemperatur T_{max}	70 °C
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	-20 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten

Motorbauart	TEFC
Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Motor-Effizienzklasse	IE3
Spannungstoleranz	±10 %
Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$	0,84
Motornennleistung P_2	5,5 kW
Leistungsaufnahme $P_{1 \max}$	6,20 kW
Nennstrom I_N	10,6 A
Anlaufstrom I	28 A
Anzahl der Pole	2
Nenn Drehzahl n	2941 1/min
Max. Schalzhäufigkeit t	10 1/h
Einschaltart	Stern-Dreieck (YΔ)
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP55

Ausstattung/Funktion

Motorschutz	3 PTC-150°
Leckageüberwachung Dichtungskammer	nein
Leckageüberwachung Leckagekammer	nein

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufgrad	Grauguss
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	Q1Q1VGG
Material Dichtung	FKM
Motorgehäuse	Grauguss

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss D_N s	DN 80
Druckseitiger Rohranschluss D_N d	DN 80

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Rexa BLOC-C08.43-150DAH132S2
Artikelnummer	6094551
EAN Nummer	4062679259819
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2022-10-03

Verpackung

Verpackungsart	Kiste
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1200 mm
Länge L	756 mm
Höhenmaß mit Verpackung	850 mm
Höhe H	398 mm
Breitenmaß mit Verpackung	800 mm
Breite B	374 mm
Gewicht brutto ca. m	134 kg
Gewicht netto ca. m	109 kg