

Datenblatt

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0,4
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	120 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	50 °C
Maximaler Betriebsdruck P_N	10 bar

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Anzahl der Pole	2
Spannungstoleranz	±6 %
Motornennleistung P_2	0,55 kW
Nennstrom I_N	1,2 A
Nenndrehzahl n	2900 1/min
Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$	0,82
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufgrad	Edelstahl 1.4301
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	B9Q1EF

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss DN_s	G 1¼
Druckseitiger Rohranschluss DN_d	G 1

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Atmos BST 25/130-0.55/2-V1
Artikelnummer	9187030
EAN Nummer	4062679366623
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2023-05-09

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	370 mm
Länge <i>L</i>	327 mm
Höhenmaß mit Verpackung	270 mm
Höhe <i>H</i>	229 mm
Breitenmaß mit Verpackung	235 mm
Breite <i>B</i>	208 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	8,8 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	8,2 kg