

## Datenblatt

## Hydraulische Daten

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Mindesteffizienzindex (MEI)         | ≥0,4   |
| Min. Medientemperatur $T_{\min}$    | -20 °C |
| Max. Medientemperatur $T_{\max}$    | 120 °C |
| Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$ | 50 °C  |
| Maximaler Betriebsdruck $P_N$       | 10 bar |

## Motordaten

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Netzanschluss                        | 3~400 V, 50 Hz |
| Anzahl der Pole                      | 2              |
| Spannungstoleranz                    | ±6 %           |
| Motornennleistung $P_2$              | 0,75 kW        |
| Nennstrom $I_N$                      | 1,6 A          |
| Nenndrehzahl $n$                     | 2900 1/min     |
| Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$ | 0,82           |
| Isolationsklasse                     | F              |
| Schutzart Motor                      | IP55           |

## Werkstoffe

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Pumpengehäuse     | Edelstahl        |
| Laufgrad          | Edelstahl 1.4301 |
| Welle             | Edelstahl        |
| Gleitringdichtung | B9Q1EF           |

## Einbaumaße

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Saugseitiger Rohranschluss $DN_s$  | G 1¼ |
| Druckseitiger Rohranschluss $DN_d$ | G 1  |

## Bestellinformation

### Produktdaten

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Fabrikat              | Wilo                       |
| Produktbezeichnung    | Atmos BST 25/130-0.75/2-V1 |
| Artikelnummer         | 9187036                    |
| EAN Nummer            | 4062679366692              |
| Farbe                 | grün/schwarz/silber        |
| Minimale Bestellmenge | 1                          |
| Marktverfügbarkeit    | 2023-05-09                 |

### Verpackung

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart         | Karton              |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette     | 1                   |
| Anzahl pro Layer       | 1                   |

### Maße und Gewichte

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Längenmaß mit Verpackung    | 370 mm |
| Länge <i>L</i>              | 327 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung     | 270 mm |
| Höhe <i>H</i>               | 229 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung   | 235 mm |
| Breite <i>B</i>             | 208 mm |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 9,5 kg |
| Gewicht netto ca. <i>m</i>  | 8,7 kg |