

**Datenblatt****Hydraulische Daten**

Mindesteffizienzindex (MEI)	$\geq 0,4$
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	120 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	50 °C
Maximaler Betriebsdruck $P_N$	10 bar

**Motordaten**

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Anzahl der Pole	2
Spannungstoleranz	±6 %
Motornennleistung $P_2$	1,1 kW
Nennstrom $I_N$	6,7 A
Nenndrehzahl $n$	2900 1/min
Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$	0,95
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55
Motorschutz	PTC

**Werkstoffe**

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl 1.4301
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	B3Q1EF

**Einbaumaße**

Saugseitiger Rohrabschluss $DNs$	DN 50
Druckseitiger Rohrabschluss $DNd$	DN 32

**Bestellinformation****Produktdaten**

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Atmos BST 32/160-1.1/2-V4
Artikelnummer	9187047
EAN Nummer	4062679366807
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2023-05-09

**Maße und Gewichte**

Längenmaß mit Verpackung	470 mm
Länge <i>L</i>	395 mm
Höhenmaß mit Verpackung	380 mm
Höhe <i>H</i>	255 mm
Breitenmaß mit Verpackung	260 mm
Breite <i>B</i>	215 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	26,5 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	21 kg

**Verpackung**

Verpackungsart	Holzkiste
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1