

Datenblatt

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0,4
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	120 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	50 °C
Maximaler Betriebsdruck P_N	10 bar

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Anzahl der Pole	2
Spannungstoleranz	±6 %
Motornennleistung P_2	1,5 kW
Nennstrom I_N	8,9 A
Nenndrehzahl n	2900 1/min
Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$	0,95
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55
Motorschutz	PTC

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufgrad	Edelstahl 1.4401
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	B3Q1EG

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss DNs	DN 50
Druckseitiger Rohranschluss DNd	DN 32

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Atmos BST 32/160-1.5/2-H12-V4
Artikelnummer	9187134
EAN Nummer	4062679367675
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2023-05-09

Verpackung

Verpackungsart	Holzkiste
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	470 mm
Länge <i>L</i>	395 mm
Höhenmaß mit Verpackung	380 mm
Höhe <i>H</i>	255 mm
Breitenmaß mit Verpackung	260 mm
Breite <i>B</i>	215 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	21,7 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	18,7 kg