

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	$\geq 0,4$
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	120 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	50 °C
Maximaler Betriebsdruck $PN$	10 bar

### Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Anzahl der Pole	2
Spannungstoleranz	±6 %
Motornennleistung $P_2$	2,2 kW
Nennstrom $I_N$	12,6 A
Nenndrehzahl $n$	2900 1/min
Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$	0,95
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55
Motorschutz	PTC

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl 1.4401
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	B3Q1EG

### Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss $DNs$	DN 50
Druckseitiger Rohranschluss $DNd$	DN 32

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Atmos BST 32/160-2.2/2-H12-V4
Artikelnummer	9187136
EAN Nummer	4062679367699
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2023-05-09

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	470 mm
Länge <i>L</i>	438 mm
Höhenmaß mit Verpackung	380 mm
Höhe <i>H</i>	256 mm
Breitenmaß mit Verpackung	260 mm
Breite <i>B</i>	215 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	28,5 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	25,5 kg

### Verpackung

Verpackungsart	Holzkiste
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1