

Datenblatt

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	$\geq 0,4$
Min. Medientemperatur T_{\min}	-20 °C
Max. Medientemperatur T_{\max}	120 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{\max}	50 °C
Maximaler Betriebsdruck P_N	10 bar

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Anzahl der Pole	2
Spannungstoleranz	±6 %
Motornennleistung P_2	3 kW
Nennstrom I_N	5,7 A
Nenndrehzahl n	2900 1/min
Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$	0,87
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl 1.4401
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	B3Q1EG

Einbaumaße

Saugseitiger Rohrabschluss DNs	DN 65
Druckseitiger Rohrabschluss DNd	DN 40

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Atmos BST 40/125-3/2-H12-V1
Artikelnummer	9187146
EAN Nummer	4062679367798
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2023-05-09

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	540 mm
Länge <i>L</i>	456 mm
Höhenmaß mit Verpackung	410 mm
Höhe <i>H</i>	292 mm
Breitenmaß mit Verpackung	310 mm
Breite <i>B</i>	256 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	38 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	31 kg

Verpackung

Verpackungsart	Holzkiste
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1