





## CAMANT - KERNOCHREN

PLD 182/PLE 182 – kraftvoll und kompakt für härteste Anwendungen im Serieneinsatz bis Ø 182 mm





## Leistungsoptimiert mit spezieller Getriebeabstimmung für kraftvollen Bohrfortschritt









## **ANWENDUNG:**

- Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt
- Bohrbetriebe, Hoch- und Tiefbau, Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau, sonstige Installateure, Galabau

## MERKMALE:

- Robustes Ganz-Aluminium-Gehäuse
- Kürzeste Bauform in ihrer Leistungsklasse ideal bei engen Platzverhältnissen
- Kraftvoller 2.300 W Motor mit hohen Leistungsreserven und langer Lebensdauer, dauerbelastbar
- Elektronik Sanftanlauf, Überlastabschaltung, Überlastanzeige

- 3-Gang Ölbadgetriebe optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen durch speziell entwickelte Ölpumpe sowie optimal abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Ergonomischer Handgriff mit groß dimensionierter Schaltertaste – gute Kontrolle und ermüdungsarmes Arbeiten
- PUR-Baustellenkabel widerstandsfähig für den harten Baustelleneinsatz
- Integrierte Libellen auf Maschine und am Schlitten,
   Skalierung und Bohrlochmittenanzeiger am Bohrständer exaktes Arbeiten
- Spannhalsaufnahme variable Maschinenposition im Ständer
- Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°
- Kompakter Kombifuß Befestigung mit Dübel oder Vakuum (Vakuumset erforderlich)
- Vorschubhebel rechts/links umsteckbar einfacher Wechsel der Bedienseite
- Radachse nachrüstbar (Zubehör) einfacher Transport

PLD 182  2.300 W  230 V ~  0-520/0-1.250/0-2.700 min <sup>-1</sup> 950/2.200/4.400 min <sup>-1</sup> 1. Gang 82-182 mm  2. Gang 42-82 mm  3. Gang 12-42 mm
230 V ~ 0-520/0-1.250/0-2.700 min <sup>-1</sup> 950/2.200/4.400 min <sup>-1</sup> 1. Gang 82-182 mm 2. Gang 42-82 mm
0-520/0-1.250/0-2.700 min <sup>-1</sup> 950/2.200/4.400 min <sup>-1</sup> 1. Gang 82-182 mm 2. Gang 42-82 mm
950/2.200/4.400 min <sup>-1</sup> 1. Gang 82-182 mm 2. Gang 42-82 mm
1. Gang 82-182 mm 2. Gang 42-82 mm
2. Gang 42-82 mm
-
60 mm
G½" innen + 1¼" außen
7,5 kg
0343P000
im Koffer inkl. Einmaulschlüssel SW 32 + 41
PLE 182
995 mm
700 mm
21,5 kg
0343S000
PLD 182 + BST 182 V/S + Aufnahmeadapter

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock Auersbergstraße 10 D-08309 Eibenstock

Telefon: +49 (0) 3 77 52 - 50 30 Fax: +49 (0) 3 77 52 - 20 19 Internet: www.eibenstock.com E-Mail: office@eibenstock.com

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Technische Änderungen vorbehalten! Abbildungen können abweichen!

Ihr Fachhändler: