





EMF 150.1
Die Leistungsstarke für härteste Materialien





NEU nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzen dank neuer Klapphaube



| Technische Daten | EMF 150.1 |
|--|-------------------------|
| Leistungsaufnahme | 2.300 W |
| Nennspannung | 230 V ~ |
| Nenndrehzahl | 4.300 min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl | 7.500 min ⁻¹ |
| Scheibendurchmesser | 150 mm |
| Schlitztiefe/Schlitzbreite | max. 45 mm/max. 46 mm |
| Werkzeugaufnahme | Ø 22,2 mm |
| Gewicht | 6,1 kg |
| Bestellnummer | 0671A000 |
| Lieferumfang im Koffer inkl. 2 Diamanttrennscheiben Premium (Beton), Ausbrech- und Montagewerkzeug | |

ANWENDUNG:

- Schlitzen von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk
- Elektroinstallation, Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau

MERKMALE:

- Kraftvoller 2.300 W Motor durchzugsstark
- Elektronik Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige
- Parallele Griffposition bequeme Arbeitshaltung
- Saugschlaucharretierung verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches während des Fräsens
- Frästiefeneinstellung werkzeuglos, komfortabel
- Spindelarretierung einfacher Werkzeugwechsel
- Schlanke Bauweise, geringer Abstand Schutzhaube –
 Diamantscheiben für randnahes Arbeiten bis 18 mm
- Nutbreiten von 7-46 mm in 1 mm Stufen veränderbar
- Geschlossene Haube optimale Strömungsverhältnisse, einfaches Entfernen von Bruchstücken
- Schiebender Schnitt bequeme Handhabung
- Absaugstutzen Ø 35 mm Direktanschluss eines Industriestaubsaugers der EIBENSTOCK DSS-Reihe

EIBENSTOCK "Quick Break" – schnelleres Ausbrechen durch Mittelschlitz (Distanzscheibensatz für drei



Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock Auersbergstraße 10 D-08309 Eibenstock

Telefon: +49 (0) 3 77 52 - 50 30 Fax: +49 (0) 3 77 52 - 20 19 Internet: www.eibenstock.com E-Mail: office@eibenstock.com

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Technische Änderungen vorbehalten! Abbildungen können abweichen!

Ihr Fachhändler: