



# Einhell

# CLASSIC

Winkelschleifer

**TC-AG 125/850 Kit**

**Art.-Nr.: 4430977**

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825661750

Das Einhell Winkelschleifer TC-AG 125/850 Kit ist ein kraftvoller Allrounder in Werkstatt, Haus und Garage. Dabei sorgt der Scheibenschutz für erhöhte Anwendersicherheit. Sicheres Arbeiten wird gewährleistet durch den Wiederanlaufschutz. Die Spindelarretierung ermöglicht einen einfachen und komfortablen Werkzeugwechsel. Für flexibles Arbeiten sorgt der Metallgetriebekopf. Der Zusatzhandgriff ist in zwei Positionen montierbar und erlaubt dadurch bequeme Einsätze in jeder Situation. Zum Winkelschleifer-Set gehören drei Trennscheiben (Ø 125 mm) und der Lamellenschleifteller. Die Lieferung erfolgt im praktischen Einhell Bag 45/22.

## Ausstattung

- Scheibenschutz für erhöhte Anwendersicherheit
- Spindelarretierung für einfachen und komfortablen Werkzeugwechsel
- Metallgetriebekopf für flexibles Arbeiten
- Wiederanlaufschutz für sicheres Arbeiten
- Zusatzhandgriff in 2 Positionen montierbar
- Inkl. 3 Trennscheiben u. 1x Lamellenschleifteller
- Lieferung im praktischen Einhell Bag 45/22



## Technische Daten

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| - Netzanschluss       | 220-240 V   50 Hz       |
| - Leistung            | 850 W                   |
| - Leerlaufdrehzahl    | 12000 min <sup>-1</sup> |
| - Scheibendurchmesser | 125 mm                  |

## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht                  | 1.78 kg            |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 4.55 kg            |
| - Maße Einzelverpackung           | 444 x 310 x 180 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 2 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 15 kg              |
| - Maße Exportkarton               | 520 x 330 x 395 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1068   2160   2470 |



FLAT & ROBUST




EASY CHANGE




FLEXIBLE-  
2 POSITIONS




INCL.



Ø 125 mm



33 mm



ERGONOMIC