

Renovierungsfräsen und Diamantschleifer

Anwendungsübersicht

Noch immer werden viele Sanierungs- und Renovierungsarbeiten ineffektiv und mit hohem Aufwand durchgeführt. Beispielsweise werden Putz, Kleber, Farbe und andere Beschichtungen umständlich mithilfe von Bohrhämmern oder Winkelschleifern entfernt. Dabei bietet Festool nun

für jedes Problem des Abtragens die passende Lösung. Mit der RENOFIX Reihe an Renovierungsfräsen, Diamantschleifern und passenden Absauggeräten, steht Festool für effektive, staubarme und einfache Materialentfernung bei jeder Anwendung.



Diamantschleifer
RG 130-16 E



Renovierungsfräse
RG 80-11 E



Renovierungsfräse
RG 150-16 E

Material	Anwendung	DIA STONE	DIA HARD	DIA ABRASIV	DIA THERMO	DIA UNI	SZ	FZ	DIA HARD	DIA ABRASIV	DIA THERMO	DIA UNI	HW GROB	HW FEIN	SZ	FZ	DIA HARD	DIA ABRASIV	DIA THERMO	DIA UNI
Putz	Mineralischen Putz an Wänden und Fassaden abräsen			●	○		●	○							●	○				
	Harten (Zement) Putz auf Wänden und Fassaden abräsen		○	●	○		●		○	●	○				●		○	●	○	
	Weichen Putz abschleifen			●	○		●	●			○		●	●	●	●				○
	Kunstharzputz abräsen			●	○		●			○	○		○	○	●					○
Kleber	Fliesenkleber entfernen			●	○		●		○						●			○	○	
	Elastischer Kleber für PVC oder Holzboden entfernen				○		○	●		●					○	●				●
	Kleberreste auf Estrich entfernen			●			●		○	○					●			○	○	
Beton	Frischbetonfläche/Teile schleifen			●					●									●		
	Verwitterte, alte Betonflächen anschleifen	○	●						●									●		
	Glatte Oberfläche auf Beton aufrauen	○	●		●				●		●							●		●
	Sehr harten Beton schleifen (B35 und härter)	●							○									○		
	Unebenheiten auf Altbeton abschleifen		●						●									●		
Farbe	Latexfarben und Ölfarben auf Putz entfernen			○	○		●	○			○				●	○				○
	Farbanstriche auf Putz entfernen			○	○		●	●			○		○	○	●	●				○
	Farbe von Holzböden entfernen					●						●								●
	Betonfarben auf Betonflächen entfernen		●		○	○	○		●		○	○			○			●		○
	Elastische Schutzanstriche entfernen				●		●				●		○	○	●					●
Beschichtungen	Betonschutzanstriche entfernen		○		●				○		●							○		●
	Bitumen entfernen				○						○									○
	PU-Beschichtungen entfernen				●		●	●			●				●	●				●
	Unebenheiten auf Estrichböden entfernen			●						●			○	○					●	
	Epoxidharzbeschichtungen entfernen	●	○		○				●		○							●		○
	Nicht tragfähige Spachtelmassen entfernen			●			●	○		●					●	○		●		
Sonstiges	Terazzo anschleifen	●	○						○									○		
	Granit anschleifen	○																		
	Glatte Oberflächen bei Keramikteilen und Fliesen aufrauen	●	○						●									●		

weitere Informationen unter www.festool.com

● = sehr gut geeignet ○ = gut geeignet  geeignet für Flächen der dargestellten Größe im Vergleich