

# Feuille de données du produit



Article N°: 2034A Diable pour pneumatiques

**Equipements de manutention**



Construction en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Spécialement conçu pour le transport de pneumatiques. Les fourches articulées en tube d'acier permettent d'embarquer jusqu'à 8 roues sans les empiler manuellement. Les rouleaux de démarrage à l'extrémité des fourches articulées soutiennent et facilitent le processus. Compatible pour Ø à partir de 450 à 860 mm. Adapté pour le transport de roues avec jantes. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux.

## Détails techniques:



<b>Charge totale (kg)</b>	200
<b>Largeur bavette (mm)</b>	500-945
<b>Prof. bavette (mm)</b>	660
<b>Largeur totale (mm)</b>	730
<b>Profondeur totale (mm)</b>	1142
<b>Hauteur totale (mm)</b>	1510
<b>Type de pneu</b>	Caoutchouc
<b>Roues (mm)</b>	250 x 60
<b>Configuration</b>	pour diamètre de roues 450 - 860 mm
<b>Poids (kg)</b>	29
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Garantie (ans)</b>	10
<b>Code douanier</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976920344