

Feuille de données du produit



Article N°: 2122 Transpalette

Equipements de manutention



Châssis et fourches en tôle d'acier, revêtement époxy jaune. Pompe hydraulique manuelle, sans entretien. Poignée habillée de caoutchouc pour: lever - rouler - descendre. Système de pesée de 1 à 2000 kg, graduation par kg. Ecart mesure +/- 0,1 %. Affichage LCD avec chiffres de 18 mm. Touche d'allumage et de mise à zéro. Alimentation par 4 piles de 1,5 V-AA. Roues directrices en polyuréthane Ø 180 x 50 mm, galet de fourches en polyuréthane tandem Ø 70 x 70 mm. Largeur de portée 550 mm.

Détails techniques:

Charge totale (kg)	2000
Hauteur de levée (mm)	85 - 205
Longueur fourches (mm)	1150
Largeur fourches (mm)	175
Largeur de portée (mm)	550
Longueur totale (mm)	1550
Largeur totale (mm)	550
Type de pneu	Polyuréthane
Roues (mm)	180 x 50
Boggies exécution	Polyuréthane tandem
Boggies diamètre x largeur (mm)	70 x 70
Poids (kg)	117
Pays d'origine	Chine
Garantie (ans)	2
Code douanier	84279000
GTIN	4017976021225