

# Feuille de données du produit

Article N°: 4022V Char à bras léger



Equipements de manutention



En tube d'acier soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. plateau en contreplaqué hydrofuge, avec 2 ridelles petits côtés hauteur 300 mm, châssis en tube d'acier. Essieu avec timon et poignée. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. Poignée sécurisée avec revêtement souple remontant automatiquement en position verticale. Blocage automatique de l'essieu avant.

## Détails techniques:



<b>Charge totale (kg)</b>	500
<b>Longueur de surface utile (mm)</b>	1200
<b>Largeur de surface utile (mm)</b>	700
<b>Hauteur de zone de chargement (mm)</b>	303
<b>Longueur totale (mm)</b>	1472
<b>Largeur totale (mm)</b>	709
<b>Hauteur totale (mm)</b>	1192
<b>Type de pneu</b>	Caoutchouc
<b>Roues (mm)</b>	260 x 56
<b>Configuration</b>	avec des parois
<b>Poids (kg)</b>	51
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Garantie (ans)</b>	10
<b>Code douanier</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976840222