

# Feuille de données du produit



Article N°: 4615-1AS Chariot Cantilever avec butée de sécurité

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Système modulaire pour éléments longs et stockage. Chariot complètement boulonné, barres réglables en hauteur. 1 face avec 12 barres de portée habillées d'un tube de PVC de 3 mm d'épaisseur et avec butée de sécurité. Longueur utile: 600 mm. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes. Charge par étage: 80 kg.

## Détails techniques:



|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Charge totale (kg)</b>             | 500           |
| <b>Longueur de surface utile (mm)</b> | 1600          |
| <b>Largeur de surface utile (mm)</b>  | 800           |
| <b>Longueur totale (mm)</b>           | 1800          |
| <b>Largeur totale (mm)</b>            | 800           |
| <b>Hauteur totale (mm)</b>            | 1807          |
| <b>Type de pneu</b>                   | TPE           |
| <b>Roues (mm)</b>                     | 200 x 40      |
| <b>Configuration</b>                  | une face      |
| <b>Poids (kg)</b>                     | 75,5          |
| <b>Pays d'origine</b>                 | Allemagne     |
| <b>Garantie (ans)</b>                 | 10            |
| <b>Code douanier</b>                  | 87168000      |
| <b>GTIN</b>                           | 4017976983080 |