

# Feuille de données du produit



Equipements de manutention

Article N°: 4704 Chariot benne basculante sans robinet de vidange



Chariot à benne basculante en tôle d'acier de 2 mm, avec bordure supérieure à double pli, étanche et mécano-soudé. Base en tôle d'acier de 3 mm avec passage de fourches. Sécurisé contre le versage accidentel, dossier de poussée en tube. Revêtement époxy bleu RAL 5007. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique. TOTALSTOP - Système de blocage centralisé de série sur les roues pivotantes. Equipée pour chariot élévateur. Sans robinet de vidange ni tamis. Le processus de basculement est déclenché manuellement. Pour le vidage avec un chariot élévateur ou en cas de chargement lourd, nous recommandons un benne basculante ou un benne auto-basculante.

## Détails techniques:



<b>Charge totale (kg)</b>	800
<b>Contenu (litres)</b>	800
<b>Dim. Benne (mm)</b>	1321 x 1044 x 735
<b>Hauteur au bec verseur avec roues (mm)</b>	843
<b>Longueur totale (mm)</b>	1458
<b>Largeur totale (mm)</b>	1105
<b>Hauteur totale (mm)</b>	1099
<b>Type de pneu</b>	Caoutchouc élastique bleu gris
<b>Roues (mm)</b>	200 x 50
<b>Configuration</b>	sans robinet de vidange
<b>Poids (kg)</b>	118
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Garantie (ans)</b>	10
<b>Code douanier</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976047041