

Feuille de données du produit



Article N°: 6433L Char à bras

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 inserts dans les angles, essieu sur rond à billes, timon en triangle avec poignée avec revêtement en plastique sécurisée remontant automatiquement en position verticale. Plateau en contreplaqué avec revêtement antidérapant et hydrofuge. 4 ridelles de 600 mm de haut boulonnées à la plateforme, grands côtés amovibles. Treillis métallique mécano-soudé, maille de 40 x 40 x 4 mm. Roues gonflables, moyeu à roulement à rouleaux. Freinage automatique sur essieu avant.

Détails techniques:



| | |
|---|-----------------------------------|
| Charge totale (kg) | 750 |
| Longueur de surface utile (mm) | 1135 |
| Largeur de surface utile (mm) | 795 |
| Hauteur de zone de chargement (mm) | 420 |
| Longueur totale (mm) | 1550 |
| Largeur totale (mm) | 850 |
| Hauteur totale (mm) | 1130 |
| Type de pneu | Gonflables |
| Roues (mm) | 260 x 85 |
| Configuration | avec ridelles treillis métallique |
| Poids (kg) | 92 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Garantie (ans) | 10 |
| Code douanier | 87168000 |
| GTIN | 4017976433028 |