

Feuille de données du produit



Article N°: 6815 Transpalette à ciseaux

Equipements de manutention



Châssis et fourches en construction en coque sans torsion, revêtement époxy jaune. Timon robuste en tube d'acier avec contre-palier pour le mode poussée, revêtement époxy noir. Pompe hydraulique manuelle, montée sans entretien. Poignée habillée de caoutchouc pour: abaisser - levage - levage rapide. En levage rapide, env. 25 courses de pompage jusqu'à la position de levage maximale, uniquement pour les poids jusqu'à 200 kg. A partir d'une hauteur de pompage d'environ 290 mm, le transpalette à ciseaux ne peut plus être déplacé.. Rotation 20 x 100°. Roues : Faible résistance au roulement, roulement élastique. Bon sur les sols plats et irréguliers et lors du passage sur des arêtes et des seuils. Faible bruit de roulement.

Détails techniques:

Charge totale (kg)	1000
Hauteur de levée (mm)	85 - 800
Longueur fourches (mm)	1165
Largeur fourches (mm)	160
Largeur de portée (mm)	540
Longueur totale (mm)	1540
Largeur totale (mm)	540
Type de pneu	Polyuréthane
Roues (mm)	180 x 50
Boggies exécution	Polyurethan
Boggies diamètre x largeur (mm)	80 x 50
Poids (kg)	110
Pays d'origine	Chine
Garantie (ans)	2
Code douanier	84279000
GTIN	4017976068152