

Feuille de données du produit



Article N°: 6855 Gerbeur hydraulique

Equipements de manutention



Construction très solide en tôle d'acier, avec dossier de poussée en tube d'acier, revêtement époxy Gris Anthracite RAL 7016. Système hydraulique à piston chromé. Montée en actionnant le timon, descente par gachette. 2 roues directionnelles à bandage polyuréthane avec freins 150 x 40 mm, et 2 boggies en polyuréthane 80 x 70 mm. Largeur de fourches: 160 mm. Montée par coup de timon: 20 mm. Hauteur totale: 2010 mm.

Détails techniques:

| | |
|--|---------------|
| Charge totale (kg) | 500 |
| Longueur totale (mm) | 1600 |
| Largeur totale (mm) | 794 |
| Hauteur totale (mm) | 2010 |
| Hauteur de levée (mm) | 88 - 1500 |
| Longueur fourches (mm) | 1150 |
| Largeur fourches (mm) | 160 |
| Largeur de portée (mm) | 540 |
| Type de pneu | Polyuréthane |
| Roues (mm) | 150 x 40 |
| Boggies exécution | Nylon |
| Boggies diamètre x largeur (mm) | 80 x 70 |
| Poids (kg) | 210 |
| Pays d'origine | Chine |
| Garantie (ans) | 2 |
| Code douanier | 84279000 |
| GTIN | 4017976068558 |