

Feuille de données du produit



Article N°: 9391 Servante ESD

Equipements de manutention



En profilé et tube d'acier soudé, revêtement époxy conducteur d'électricité gris ardoise RAL 7015. Plateaux en mélaminé conducteurs d'électricité conformément à la Norme 68765, gris clair. 4 roues pivotantes à bandage TPE-ESD, conductrices d'électricité, moyeu à roulement à bille central. 2 roues avec freins. 3 plateaux amovibles avec 3 plateaux en mélaminé conducteurs d'électricité, rebord de 7 mm, pour 2 bac plastique 600 x 400 mm. Plateaux réglables au pas de 50 mm et inclinables de 15° et 30°. Charge plateau haut et intermédiaire: 80 kg.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	250
Longueur de surface utile (mm)	820
Largeur de surface utile (mm)	610
Hauteur plateaux (mm)	257, 557, 857
Charge par plateau (kg)	80
Longueur totale (mm)	935
Largeur totale (mm)	666
Hauteur totale (mm)	1101
Type de pneu	TPE-ESD
Roues (mm)	125 x 32
Poids (kg)	55
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976493916