

Technische Produktinformation



Highlights

- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Hochwertiges, und robustes Aluminium Getriebegehäuse
- Automatische Spindelarretierung
- LED für besseres, sicheres Arbeiten
- 13 mm Metall-Einhülsen-Schnellspannbohrfutter
- Die konstante Drehzahlregelung sorgt für zusätzliche Leistung, damit der Motor seine Drehzahl auch unter Last beibehalten kann
- Super kompakt, nur 190 mm lang
- 22 fache Drehmoment-Einstellungen für unterschiedliche Anwendungen
- Extra langer Zusatzhandgriff rundum anschraubbar
- Sicherheitsfunktion: Reaktionskraftsteuerung (RFC) präziseres System durch Gyro-Sensor, stoppt den Motor, wenn die Maschine während des Betriebs plötzlich ruckartig überlastet wird

Technische Daten

Bohren in Stahl:	16 mm
Bohren in Aluminium:	16 mm
Bohren in Holz:	102 mm
Maschinenschrauben:	6 mm
Holzschrauben:	12x100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:	0-500 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:	0-2000 min ⁻¹
Max. Festdrehmoment (weich):	70 Nm
Max. Festdrehmoment (hart):	140 Nm
Drehmomentvorwahl:	1,5-8,0 Nm
Bohrfutterspannweite:	1,5-13 mm
Werkzeugaufnahme:	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxBxH:	190x70x269 mm
Gewicht:	2,0 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
2 Akkus BSL1840M 18V (4,0 Ah) Li-ion
1 Ladegerät UC18YFSL
1 HSC II (HIK-System-Case II)

Art.-Nr. DS18DCWHZ

EAN-Nr. 4966376404933