

# DV18DBL2 (5,0) (HSC II) Akku Schlagbohrschrauber

**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

## Technische Produktinformation



**BRUSH LESS** Brushless Motor **RFC** REACTIVE FORCE CONTROL **5.0Ah** Li-ion

## Highlights

- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- 18V (2x5,0Ah) Li-ion
- Elektrische Bremse
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Arretierung
- Widerstandsfähiges, langlebiges Schlagwerk
- Mechanisches 2-Gang Getriebe
- 22-stufige, fein abgestimmte Drehmomenteinstellung
- Sicherheitsfunktion: Reaktionskraftsteuerung (RFC) schützt den Anwender vor den hohen Drehkräften (Torsionskraft)
- Hochwertiges, und robustes Aluminium Getriebegehäuse
- Zusatzhandgriff von zwei Seiten anschraubbar
- Akku-LED Ladestandsanzeige
- LED für besseres, sicheres Arbeiten
- Automatische Spindelarrretierung

## Technische Daten

Bohren in Stein:	16 mm
Bohren in Stahl:	13 mm
Bohren in Aluminium:	13 mm
Bohren in Holz:	76 mm
Machinenschrauben:	6 mm
Holzschrauben:	10x90 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:	0-500 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:	0-2100 min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl:	0-31500 min <sup>-1</sup>
Max. Festdrehmom. weich:	62 Nm
Max. Festdrehmom. hart:	136 Nm
Bohrspindelaufnahme:	1/2" x 20 UNF
Drehmomentvorwahl:	2,0-8,0 Nm
Bohrfutterspannweite:	1,5-13 mm
Abmessung LxBxH:	204x78x257 mm
Gewicht:	2,5 kg

## Lieferumfang

- 1 Schrauber Klinge - 1 Zusatzhandgriff
- 2 Akku BSL1850 18V (5,0 Ah) Li-ion
- 1 Ladegerät UC18YFSL
- 1 HSC II (HIK-System Case II)

Art.-Nr. DV18DBL2WPZ

EAN-Nr. 4966376312290