


## Technische Produktinformation



## Highlights

- Abschaltkohlebürsten
- Konstantelektronik
- Anlaufstrombegrenzung
- Optimierte Position der Drehzahlregulierung, direkt im Handgriff
- Gut erreichbare Spindelarretierung für schnellen und sicheren Scheibenwechsel
- 3-fach in der Richtung verstellbare Handgriffe für eine optimale Arbeitsposition
- Präzise und einfache Einstellung der Frästiefe durch fixierbare Skala
- Neue, exakte Tiefenfeinjustierung
- Staubschutzabdeckungen über den Gleitsäulen
- Dreistufiger Revolvertiefenanschlag
- Optimal positionierter und staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- Soft-touch Handgriffe für sicheres Handling und präzise Führung
- Ergonomisches und fortschrittliches Design
- Leicht erreichbar in der Nähe des Handgriffs

## Technische Daten

Leistungsaufnahme:	2000 W
Spannzange Ø:	12 mm
Tauchtiefe:	65 mm
Leerlaufdrehzahl (regelbar):	8000-22000 min <sup>-1</sup>
Abmessung H:	255-320 mm
Gewicht:	6,3 kg

## Lieferumfang

- 1 Schlüssel
- 1 Parallelanschlag
- 1 Führungsschablone 18 mm Ø
- 1 Reduzierhülse 12 auf 8
- 1 Staubabsaugadapter
- 1 Transportkoffer

Art.-Nr. M12V2WSZ

EAN-Nr. 4966376295166