HOLEX

Magnet Messstativ Feineinstellung am Gestänge, Typ: 240

Bestelldaten

Bestellnummer	441180 240
GTIN	4045197713193
Artikelklasse	42D

Beschreibung

Ausführung:
Mechanisches Magnet-Messstativ mit mechanischer Zentralklemmung. Alle drei Gelenke werden mit nur einem Drehgriff geklemmt. Stufenlos regulierbare Klemmkraft mit hoher Stabilität. Kugelgelenke ermöglichen eine schnelle und einfache Positionierung. Magnetfuß mit Drehschalter und prismatischer Sohle.
Standard-Messuhrenaufnahme für Einspannschaft ∅ 6 mm, ∅ 8 mm und Halteprisma, Feineinstellung an Messuhrenaufnahme.
Länge Gelenkarm L_1: 110 mm
Länge Gelenkarm L_2: 101 mm
Anschlussgewinde unten: M8
Haftkraft: 800 N
maximale Belastung: 4 kg
Magnetfuß Länge: 60 mm

Technische Beschreibung

Haftkraft	800 N
Länge Gelenkarm L_2	101 mm

maximale Belastung	4 kg
Länge Gelenkarm L_1	110 mm
Magnetfuß Breite	50 mm
Magnetfuß Höhe	55 mm
Magnetfuß Länge	60 mm
Ausladung	282 mm
Anschlussgewinde unten	M8
Produktart	Messstativ mechanisch

Zubehör

Stativfuß Typ V	442120 V
Aufnahme für Messstativ Typ QR	442100 QR
Stativfuß Typ 1	442140 1
Aufnahme für Messstativ Typ K2	442100 K2
Aufnahme für Messstativ Typ 2SM	442104 2SM
Stativfuß Typ 0	442140 0
Stativfuß Typ K3	442120 K3
Stativfuß Typ 0	442120 0
Aufnahme für Messstativ Typ 2SM	442100 2SM
Stativfuß Typ 1	440868 1
Stativfuß Typ 1	442120 1
Aufnahme für Messstativ Typ H	442100 H
3-D-Gelenkarm Typ 240	442114 240
3-D-Gelenkarm Typ 240	442110 240
Aufnahme für Messstativ Typ CA	442100 CA
Stativfuß mit Feineinstellung Typ 0	442125 0
Aufnahme für Messstativ Typ K1	442100 K1