HOLEX

Magnet Messstativ Feineinstellung am Gestänge, Typ: 600

Bestelldaten

Bestellnummer	441180 600
GTIN	4045197713315
Artikelklasse	42D

Beschreibung

Ausführung:
Mechanisches Magnet-Messstativ mit mechanischer Zentralklemmung. Alle drei Gelenke werden mit nur einem Drehgriff geklemmt. Stufenlos regulierbare Klemmkraft mit hoher Stabilität. Kugelgelenke ermöglichen eine schnelle und einfache Positionierung. Magnetfuß mit Drehschalter und prismatischer Sohle.
Standard-Messuhrenaufnahme für Einspannschaft ∅ 6 mm, ∅ 8 mm und Halteprisma, Feineinstellung an Messuhrenaufnahme.
Länge Gelenkarm L_1: 287 mm
Länge Gelenkarm L_2: 223 mm
Anschlussgewinde unten: M10×1,25
Haftkraft: 1300 N
maximale Belastung: 20 kg
Magnetfuß Länge: 117 mm

Technische Beschreibung

Magnetfuß Länge	117 mm
Magnetfuß Höhe	55 mm

Magnetfuß Breite	50 mm
Haftkraft	1300 N
Länge Gelenkarm L_2	223 mm
Länge Gelenkarm L_1	287 mm
maximale Belastung	20 kg
Ausladung	580 mm
Anschlussgewinde unten	M10×1,25
Produktart	Messstativ mechanisch

Zubehör

Aufnahme für Messstativ Typ CA	442100 CA
3-D-Gelenkarm Typ 600	442110 600
Aufnahme für Messstativ Typ 2SM	442104 2SM
3-D-Gelenkarm Typ 600	442114 600
Aufnahme für Messstativ Typ QR	442100 QR
Aufnahme für Messstativ Typ H	442100 H
Aufnahme für Messstativ Typ 2SM	442100 2SM
Stativfuß mit hydraulischer Feineinstellung Typ 2	440865 2
Stativfuß Typ F	442120 F
Aufnahme für Messstativ Typ K1	442100 K1
Stativfuß Typ 2	440868 2
Stativfuß Typ 2	442120 2
Stativfuß Typ 2	442140 2
Aufnahme für Messstativ Typ K2	442100 K2