

**Bohrereinsatz mit Ausspitzung HSS, TiN, Ø D: 29 mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 232282 29 |
| GTIN | 4062406096632 |
| Artikelklasse | 22F |

Beschreibung**Ausführung:**

Auswechselbare HSS-Schneide für universellen Einsatz. Kein Nachschleifen.
Mit Spanbrecher. Ausgespitzte Schneide für hohe Stabilität und Selbstzentrierung.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Spitzenwinkel: 132 Grad
für Grundelement Typ: 25

Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,25 mm/U

Vorschub f in INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$: 0,24 mm/U

Technische Beschreibung

| | |
|--|-----------|
| Ø D | 29 mm |
| für Grundelement Typ | 25 |
| Vorschub f in INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,24 mm/U |
| Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,25 mm/U |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 |
| Beschichtung | TiN |

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Sorte | TiN |
| Schneidstoff | HSS |
| Spitzenwinkel | 132 Grad |
| Anzahl Schneiden Z | 2 |
| Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |