

HOLEX®**Schleifhülse konisch (A) Korn 150 fein, größter Hülsen-Ø×Hülsenbreite:
36X60 mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 553870 36X60 |
| GTIN | 4045197722997 |
| Artikelklasse | 52E |

Beschreibung**Ausführung:**

Aus zerreifestem, vollkunstharzgebundenem Material mit hoher Standzeit und guter Kornhaftung.

Normalkorund (A) fr universelle Schleifarbeiten.

Die Schleifhlse wird durch Ausdehnung des Gummikrpers bei hoher Drehzahl festgehalten. Die Hlse kann in ihrer vollen Breite eingesetzt werden, sitzt rutschfest und ist schnell und einfach auswechselbar (Auf- / Abdrehen in Schlitzrichtung). Nur kompatibel zu berschliffenen Schleifhlsentrgersystemen.

Verwendung:

Schleifhlsen werden vorwiegend fr Flschenschleifarbeiten eingesetzt, die eine strkere Materialzerspanung erfordern – auch an Kanten.

Passend fr:

Schleifhlsentrger Nr. 553830.

Schleifmittelkurzzeichen: A

Technische Beschreibung

| | |
|------------------|-------|
| Krnung | 150 |
| Hlsen Breite | 60 mm |
| grter Hlsen-Ø | 36 mm |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Feinheitsgrad | fein |
| schleifaktive, kühlende Beschichtung | |
| Antriebsmaschine | |
| Hülsen Form | konisch |
| Schleifmittel | Normalkorund |
| Schleifmittelkurzzeichen | A |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | % |
| Produktart | |

Zubehör

| | |
|--|--------------|
| Schleifhülenträger geschlitzt, konisch Schaft-Ø 6 mm größter Ø×Kopflänge 36X60 mm | 553830 36X60 |
|--|--------------|