


VHM-Schruppfräser HPC, unbeschichtet, Ø e8 DC: 8 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	205270 8
GTIN	4062406122621
Artikelklasse	12X

Beschreibung
Ausführung:

Zum Schrappen.
 Spezieller Schliff für die Bearbeitung von NE- Metallen.
 Toleranz Nenn-Ø: e8
 Zähnezahl Z: 3
 Spiralwinkel: 45 Grad
 Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal
 Schaft: DIN 6535 HA mit h6
 Zähnezahl Z: 3
 Schneidenlänge L_c : 24 mm
 Auskraglänge L_1 inkl. Freistellung: 30 mm
 Freistellungs-Ø D_1 : 7,5 mm
 Gesamtlänge L: 68 mm
 Schaft-Ø D_s : 8 mm

Technische Beschreibung

Spiralwinkel	45 Grad
Freistellungs-Ø D_1	7,5 mm
Schneidenlänge L_c	24 mm
Vorschub f_z für Besäumen in Alu kurzspanend	0,12 mm
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Alu kurzspanend	0,1 mm

Zähnezahl Z	3
Auskräglänge L_1 inkl. Freistellung	30 mm
Toleranz Nenn- \emptyset	e8
Gesamtlänge L	68 mm
Schneiden- \emptyset D_c	8 mm
Schaft- \emptyset D_s	8 mm
Eckenverrundung r_v	0,2 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Fräsprofil	WR
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	$0,5 \times D$ bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	gelb
Produktart	Schaftfräser

Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------