



Lötstation, Herstellerbezeichnung: PICO



Bestelldaten

Bestellnummer	082301 PICO
GTIN	4003008089288
Artikelklasse	04K

Beschreibung

Ausführung:

Temperaturgeregelt Lötstationen mit keramischem PTC-Heizelement und innenbeheizten Ersadur-Dauerlötspitzen (exakte Temperaturfühlung). Einfaches Bedienkonzept bei i-CON PICO, für Einsteiger. Universeller Einsatz.

Verwendung:

Für alle Lötanforderungen in Elektronik und Elektrotechnik.

Aufheizleistung: 230 W

Aufheizzeit auf 280 °C: ca. 9 s

Heizleistung: 80 W

Regelbereich Lötspitzentemperatur: 150 - 450 °C

Gewicht LötKolben ohne Zuleitung: 30 g

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	PICO
Heizleistung	80 W
Aufheizzeit auf 280 °C	ca. 9 s
Aufheizleistung	230 W
Regelbereich Lötspitzentemperatur	150 - 450 °C
Gewicht LötKolben ohne Zuleitung	30 g

Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Lötstation

Zubehör

Lötspitze Herstellerbezeichnung ADLF20	082401 ADLF20
Lötspitze Herstellerbezeichnung CDLF12	082401 CDLF12
Lötspitze Herstellerbezeichnung CDLF16	082401 CDLF16
Lötspitze Herstellerbezeichnung CDLF24	082401 CDLF24
Lötspitze Herstellerbezeichnung CDLF32	082401 CDLF32
Lötspitze Herstellerbezeichnung PDLF07	082401 PDLF07
Lötspitze Herstellerbezeichnung PDLF10	082401 PDLF10
Lötspitze Herstellerbezeichnung SDLF18	082401 SDLF18
Lötspitze Herstellerbezeichnung WDLF16	082401 WDLF16
Entlötpumpe PDD03, Kunststoff, antistatisch	082355
Lötendraht Sn60Pb40, Rolle 250 g Lötendraht-Ø 1 mm	082360 1
Lötendraht Sn60Pb40, Rolle 250 g Lötendraht-Ø 1,5 mm	082360 1,5
Bleifreier Lötendraht Sn96,5Ag3,0Cu0,5, Rolle 250 g Lötendraht-Ø 1 mm	082365 1
Bleifreier Lötendraht Sn96,5Ag3,0Cu0,5, Rolle 250 g Lötendraht-Ø 1,5 mm	082365 1,5