



Digitaler Messschieber ABS + Zubehörsatz, Messbereich: 150 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	412815 150
GTIN	4062406156497
Artikelklasse	42A

Beschreibung

Ausführung:

Set bestehend aus digitalem Messschieber und Zubehörsatz.

- **Digitaler Messschieber mit Absolutmaßstab, kein Nullen notwendig. Große, kontrastreiche Digitalanzeige. Die Messflächen sind feinstgeläppt. Mit robustem Metallgehäuse.**
- **Zubehörsatz für digitale Messschieber – ermöglicht das Messen von Einstichen, Nuten und Bohrungsabständen.**

Lieferumfang:

1× digitaler Messschieber Nr. 412821 Gr. 150.

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

1× Zubehörsatz Nr. 412747 Gr. 3,5 **bestehend aus:**

2 Paar Messeinsatzträger kurz und lang.

3 Paar Messeinsätze mit Messscheiben \varnothing 6 mm, \varnothing 10 mm, \varnothing 12,5 mm.

2 Paar Messeinsätze mit Messkegel \varnothing 9 mm, 60° und \varnothing 12 mm, 60°.

1 Paar Messeinsätze mit Messzylinder \varnothing 1,5×9 mm.

1× Federsystem für konstante Messkraft.

1× Winkelschlüssel.

1× Tiefenmessbrücke 75 mm.

Inklusive stabiler Kunststoffbox.

Verpackung: stabile Box

Norm: DIN 862

Ablesung umschaltbar: mm / Inch

Tiefenmaß: flach

Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Kalibrierung: A1

Ablesung: 0,01 mm

Ablesung: 0,0005 Zoll
 Fehlergrenze: 0,03 mm
 Schnabellänge: 40 mm

Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Batterien	1
Fehlergrenze	0,03 mm
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Ablesung	0,0005 Zoll
Schnabellänge	40 mm
Kalibrierung	A1
Norm	DIN 862
Ablesung	0,01 mm
Messbereich	0 - 150 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Messfläche	feinstgeläpft
Tiefenmaß vorhanden	ja
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Tiefenmaß	flach
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Messschieber Standard

Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	011030 200
DAkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	011050 200

Signierung laserbeschriftet Typ

018940

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032

081560 CR2032

Tiefenmessbrücke

412710

Zubehörsatz für Digitale Messschieber maximale
Schnabeldicke 3,5 mm

412747 3,5