HOLEX

Video-Endoskop ohne Sonde

Bestelldaten

Bestellnummer	492921
GTIN	4045197739049
Artikelklasse	42L

Beschreibung

Ausführung:
HOLEX Video-Endoskop mit großem, detailgetreuem LCD-Display und umfangreichen Funktionen. Die Sonnenschutzblende bietet einen zusätzlichen Schutz bei Sonneneinstrahlung. Durch zwei Handgriffe kann das Gerät sicher gehalten werden. Das Grundgerät ist kompatibel zu allen HOLEX Endoskop-Sonden Nr. 492932 – 492944.

- **Grundgerät mit 7 Zoll LCD-Display (Bildausschnitt 6 Zoll).**
- **Zoommodus; digitaler Zoom in 3 Stufen: 1,5×, 2× und 5×.**
- **Bild- und Videoaufnahme speicherbar.**
- **USB- und AV-Ausgang. Durch den integrierten USB- und AV-Ausgang können Sie ihre Bilder und Videos an einen PC übertragen.**
- **Integrierter, wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku mit 5 Std. Laufzeit.**
- **IP55-Schutz.**
- **90°-Bilddrehung im Uhrzeigersinn über Bedientaster.**

Vorteil:

- **Äußerst robust und bestens für den Outdoor-Einsatz geeignet.**
- **Sehr großer Bildausschnitt von 6 Zoll.**
- **Displayauflösung 640 × 480 px.**
- **Bildausschnitt teilbar zur parallelen Darstellung von 0° und 90° Sicht.**
- **Kommentiermöglichkeit durch Tonaufnahme. Durch das eingebaute Mikrofon kann die Aufnahme während der Inspektion kommentiert werden. Dadurch entfällt ein umständliches Erstellen und Zusammenfassen von Notizen.**
- **Gewählte Einstellungen werden übersichtlich direkt auf dem Display angezeigt.**

Funktion:
IP55: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.
Lieferumfang:
Robuster, wasser- und staubdichter Transportkoffer, SD-Speicherkarte (16 GB), Netzteil (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz), USB-Datenkabel, AV-Kabel, Reinigungsset. **Ohne Sonde**.
Sonderzubehör:
Endoskop-Sonden Nr. 492932 – 492944.
Aufnahmeformat: JPEG / AVI (30fps)
Displayauflösung: 640×480 px
fokussierte Tiefenschärfe: 16 – 60 mm
Betriebstemperatur: 0 - 60 °C
Gewicht: 1,3 kg

Technische Beschreibung

Gewicht	1,3 kg
Betriebstemperatur	0 - 60 °C
Länge	240 mm
Displayauflösung	640×480 px
Breite	154 mm
Höhe	47 mm
Aufnahmeformat	JPEG / AVI (30fps)
fokussierte Tiefenschärfe	16 – 60 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Video-Endoskop

Zubehör

Endoskop-Sonde, halb-starr Sondenlänge 2000 mm	492934 2000
Adapter für Blickrichtung 0° und 90°	492898
Endoskop-Sonde, abwinkelbar, flexibel Sondenlänge 1000 mm	492942 1000
Endoskop-Sonde, halb-starr Sondenlänge 1000 mm	492934 1000

Endoskop-Sonde, flexibel Sondenlänge 2000 mm	492938 2000
Endoskop-Sonde, flexibel Sondenlänge 1000 mm	492937 1000
Endoskop-Sonde, abwinkelbar, flexibel Sondenlänge 1500 mm	492944 1500
Endoskop-Sonde, halb-starr Sondenlänge 1000 mm	492936 1000
Endoskop-Sonde, flexibel Sondenlänge 2000 mm	492940 2000
Endoskop-Sonde, abwinkelbar, flexibel Sondenlänge 3000 mm	492944 3000
Endoskop-Sonde, halb-starr, umschaltbar Sondenlänge 1000 mm	492932 1000