

Digitaler Messschieber ABS, Messbereich: 150 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	412821 150
GTIN	4045197770233
Artikelklasse	42A

Beschreibung

Ausführung:

Große, kontrastreiche Digitalanzeige. Die Messflächen sind feinstgeläppt. Digitaler Messschieber mit **Absolutmaßstab**, kein Nullen notwendig. Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten eigenständig ab und schaltet sich durch einfaches Anschieben ein.

- · Sehr hohe Genauigkeit durch Glasmaßstab.
- Die Elektronik ist entkoppelt vom Gehäuse und direkt am Schiebeteil verbaut. Die Messkraft wird direkt auf die Messschenkel übertragen. Dadurch bietet der Messschieber eine geringere Fehleranfälligkeit und bessere Langlebigkeit.
- · Mit robustem Metallgehäuse.

Lieferumfang:

Inklusive Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Verpackung: stabile Box

Norm: DIN 862

Ablesung umschaltbar: mm / Inch

Tiefenmaß: flach

Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Kalibrierung: A1 Ablesung: 0,01 mm Ablesung: 0,0005 Zoll Fehlergrenze: 0,03 mm Schnabellänge: 40 mm

Technische Beschreibung

Auto-Abschaltung	ja
------------------	----

Tiefenmaß	flach
Tiefenmaß vorhanden	ja
Ablesung	0,0005 Zoll
Kalibrierung	A1
Schnabellänge	40 mm
Material Gehäuse	Metall
Ablesung	0,01 mm
Messbereich	0 - 150 mm
Fehlergrenze	0,03 mm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Norm	DIN 862
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Messschieber Standard

Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	011030 200
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	011050 200

Zubehör

Kunststoffbox Typ MS150 412470 MS150

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Kunststoffbox Typ MS150	412468 MS150
Tiefenmaßhalter	412230