HOLEX

Digitaler Messschieber ABS mit rundem Tiefenmaß, Messbereich: 150

Bestelldaten

Bestellnummer	412818 150
GTIN	4045197770271
Artikelklasse	42A

Beschreibung

Ausführung:
Große, kontrastreiche Digitalanzeige. Die Messflächen sind feinstgeläppt. Digitaler Messschieber mit **Absolutmaßstab**, kein Nullen notwendig. Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten eigenständig ab und schaltet sich durch einfaches Anschieben ein.

- **Sehr hohe Genauigkeit durch Glasmaßstab.**
- **Die Elektronik ist entkoppelt vom Gehäuse und direkt am Schiebeteil verbaut. Die Messkraft wird direkt auf die Messschenkel übertragen. Dadurch bietet der Messschieber eine geringere Fehleranfälligkeit und bessere Langlebigkeit.**
- **Mit robustem Metallgehäuse.**

Lieferumfang:
Inklusive Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.
Verpackung: stabile Box
Norm: DIN 862
Ablesung umschaltbar: mm / Inch
Tiefenmaß: ∅ 1,6
Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts
Kalibrierung: A1
Ablesung: 0,01 mm
Ablesung: 0,0005 Zoll
Fehlergrenze: 0,03 mm
Schnabellänge: 40 mm

Technische Beschreibung

Norm	DIN 862

Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messbereich	0 - 150 mm
Auto-Abschaltung	ja
Fehlergrenze	0,03 mm
Tiefenmaß	∅ 1,6
Ablesung	0,01 mm
Ablesung	0,0005 Zoll
Kalibrierung	A1
Schnabellänge	40 mm
Tiefenmaß vorhanden	ja
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Messschieber Standard

Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	011030 200
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	011050 200

Zubehör

Kunststoffbox Typ MS150	412470 MS150
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032

Kunststoffbox Typ MS150	412468 MS150
Tiefenmaßhalter	412230