


HOLEX Pro Steel VHM-Torusfräser HPC, TiAlN, Ø DC / R1: 8/2,0 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	206357 8/2,0
GTIN	4045197770394
Artikelklasse	12X

Beschreibung
Ausführung:

Toleranz: Schneidenradius $R_1 = \pm 0,03$ mm.

Baumaße nach DIN 6527 und 38°-Spirale.

Vorteil:

HPC-Fräser mit verschiedenen Eckenradien für alle radialen Übergänge.

Optimierte Nutenform, exzentrischer Hinterschliff, große Spanräume.

Zähnezahl Z: 4

Spiralwinkel: 38 Grad

Schaft: DIN 6535 HB mit h6

Zähnezahl Z: 4

Schneidenlänge L_c : 19 mm

Schneidenradius R_1 : 2 mm

Auskräglänge L_1 inkl. Freistellung: 27 mm

Freistellungs-Ø D_1 : 7,5 mm

Gesamtlänge L: 63 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s	8 mm
Zähnezahl Z	4
Freistellungs-Ø D_1	7,5 mm
Schneidenradius R_1	2 mm
Schneidenlänge L_c	19 mm
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm ²	0,06 mm

Schneiden-Ø D_c	8 mm
Auskraglänge L_1 inkl. Freistellung	27 mm
Gesamtlänge L	63 mm
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Spiralwinkel	38 Grad
Serie	HOLEX Pro Steel
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	0 / -0,03
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	$0,3 \times D$ bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	grün
Produktart	Schaftfräser