


HOLEX Pro INOX VHM-Fräser HPC, AlCrN, Ø f8 DC: 8 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	203015 8
GTIN	4045197772893
Artikelklasse	12X

Beschreibung
Ausführung:

HPC-Fräser mit **neuentwickelter Hochleistungsbeschichtung** für **hervorragende Standzeiten** und **optimaler Zerspanungsleistung** in unterschiedlichsten rostfreien Stählen. Einsetzbar mit **hohen Schnittgeschwindigkeiten**, auch für Stähle bis ca. 1100 N/mm² sehr gut geeignet.

Toleranz Nenn-Ø: f8

Zähnezahl Z: 4

Spiralwinkel: 35 Grad

Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Schaft: DIN 6535 HB mit h6

Zähnezahl Z: 4

Schneidenlänge L_c: 21 mm

Auskräglänge L₁ inkl. Freistellung: 25 mm

Freistellungs-Ø D₁: 7,7 mm

Gesamtlänge L: 63 mm

Schaft-Ø D_s: 8 mm

Technische Beschreibung

Eckenfasenbreite bei 45°	0,2 mm
Vorschub f _z für Besäumen in INOX > 900 N/mm ²	0,04 mm
Schaft-Ø D _s	8 mm
Schneidenlänge L _c	21 mm
Freistellungs-Ø D ₁	7,7 mm
Gesamtlänge L	63 mm

Toleranz Nenn-Ø	f8
Schneiden-Ø D _c	8 mm
Vorschub f _z für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm ²	0,025 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Zähnezahl Z	4
Auskraglänge L ₁ inkl. Freistellung	25 mm
Spiralwinkel	35 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Serie	HOLEX Pro INOX
Beschichtung	AlCrN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	0,4×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	blau
Produktart	Schaftfräser