



## Drehmomentschlüssel ohne Einsteckwerkzeug, maximales Drehmoment: 50 Nm



### Bestelldaten

Bestellnummer	657215 50
GTIN	4018754268856
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stabiler, kompakter, einarmiger Drehmomentschlüssel, voreinstellbar nach Skala und selbstauslösend. Die Genauigkeit bleibt über zigtausend Anzüge bestehen, da für alle Verschleißteile hochwertiges Material verwendet und der Biegestab beim Arbeiten nur kurz belastet wird. Gehäuse und Griff aus stabilem Rechteckrohr. Skalen nachjustierbar. **Linksanzug durch Umstecken der Einsteckwerkzeuge.**

Ohne Einsteckwerkzeug (Grundmodell); passende Einsteckwerkzeuge Nr. 657582 – 657950.

**Maßeinheiten:** N·m, lbf·ft.

#### Funktion:

Wird beim Einsatz des Schlüssels der eingestellte Wert erreicht, löst der Schlüssel „signalgebend“ (hör- und fühlbar) aus und ist sofort wieder betriebsbereit.

Schnelles Einstellen des Drehmoments durch Schiebe-Stellknopf. Der eingestellte Wert wird durch Arretierungstaste im Griff fixiert.

#### Verwendung:

Da das Drehmoment sehr schnell verändert werden kann, ideal für Reparaturen und kleine Serien.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Anzugsrichtung: Rechts- und Linksanzug

Messgenauigkeit Drehmoment:  $\pm 4\%$

Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug

Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Kalibrierung: O1

Gesamtlänge L: 315 mm

Drehmomentbereich: 6 - 50 Nm

Drehmomentbereich: 5 - 36 lbfft  
 Skalenteilung 1 Teilstrich =: 2 Nm  
 Gewicht: 780 g  
 Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [I<sub>2</sub>]: 17,5 mm

## Technische Beschreibung

Anzugsrichtung	Rechts- und Linksanzug
Werkzeug austauschbar	Einsteckwerkzeug
Messgenauigkeit Drehmoment	±4 %
Anzeige	analog
Aufnahme für Einsteckwerkzeug	9×12 mm
Gewicht	780 g
Skalenteilung 1 Teilstrich =	2 Nm
maximales Drehmoment	50 Nm
Drehmomentbereich	6 - 50 Nm
Drehmomentbereich	5 - 36 lbfft
Verstellbarkeit Auslösewert	verstellbar
Anschlussform	für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
Feedback	auslösend
Einstellung des Auslösewertes	mit Einstellskala
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [I <sub>2</sub> ]	17,5 mm
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [I <sub>1</sub> ]	288 mm
Messverfahren	Drehmoment
Ablesung umschaltbar	Nm
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [I <sub>3</sub> ]	305,5 mm
Auslöseprinzip	mechanische Kurzwegauslösung
Norm	DIN EN ISO 6789
Gesamtlänge L	315 mm
Kalibrierung	O1
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers

Daten protokollierbar	nein
Auslösesignalisierung	haptisch
Auslösesignalisierung	akustisch
Messtechnik	mechanisch
Serie	MANOSKOP® 730 Quick
Produktart	Drehmomentschlüssel

## Dienstleistungen

Kalibrierung Drehmomentschlüssel maximales Drehmoment 400 Nm	018820 400
Signierung laserbeschriftet Typ	018940

## Zubehör

Vierkant-Einsteckwerkzeug Typ-Antriebs-Vierkant 1-1/2 Zoll	657700 1-1/2
Vierkant-Einsteckwerkzeug Typ-Antriebs-Vierkant 1-1/4 Zoll	657700 1-1/4
Einsteckknarre umschaltbar Typ-Antriebs-Vierkant 1-1/2 Zoll	657600 1-1/2
Einsteckknarre umschaltbar Typ-Antriebs-Vierkant 1-1/4 Zoll	657600 1-1/4
Einsteckknarre umschaltbar mit Auswerfer QuickRelease Typ-Antriebs-Vierkant 1-1/2 Zoll	657590 1-1/2
Vierkant-Einsteckwerkzeug Typ-Antriebs-Vierkant 1-3/8 Zoll	657700 1-3/8
Einsteckknarre umschaltbar mit Auswerfer QuickRelease Typ-Antriebs-Vierkant 1-3/8 Zoll	657590 1-3/8
Einsteckknarre umschaltbar mit Auswerfer QuickRelease Typ-Antriebs-Vierkant 1-1/4 Zoll	657590 1-1/4
Einsteckknarre umschaltbar Typ-Antriebs-Vierkant 1-3/8 Zoll	657600 1-3/8
Ersatzgriff für Drehmomentschlüssel Typ 4	657211 4

Skalenfenster mit Lupe für Drehmomentschlüssel Typ 2	657212 2
Schieber grün für Drehmomentschlüssel Typ 2	657213 2