



Flächenspannfutter Form AD, BT 40 A = 100, Spann-Ø D1: 20 mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 302617 20 |
| GTIN | 4062406230371 |
| Artikelklasse | 32A |

Beschreibung

Ausführung:

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3 / 18000 min⁻¹.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Außen-Ø D: 52 mm

Ersatz-Spannschraube Nr. 309900: 20

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Außen-Ø D | 52 mm |
| Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 20 |
| Spann-Ø D ₁ | 20 mm |
| Aufnahme | BT 40 A = 100 |
| Norm | DIN 6359 |
| Aufnahme-Norm | JIS B6339 |
| Aufnahme-Norm | ISO 7388-2 |
| Form | AD |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 μm |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Flächenspannfutter |