HOLEX

Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form A, BT 40 A = 100, Dorn-Ø d1: 32 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	302917 32
GTIN	4062406230005
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:
Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.
Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3 / 18000 min^{-1}. Form A.
Verwendung:
Mit Passfeder für Fräser mit Längsnut, z. B. DIN 841.
Mit Mitnehmerring für Fräser mit Quernut DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830.
Lieferumfang:
Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.
Sonderzubehör:
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806. Spezialschlüssel Nr. 309840.
Hinweis:
Innenkühlung nur mit passender Anzugsschraube Nr. 309861 möglich.
Außen-Ø D: 58 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860: 32
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870: 32
passender Spezialschlüssel Nr. 309840: 32

Technische Beschreibung

Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860	32
Dorn-Ø d_1	32 mm
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	32
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870	32

Außen-∅ D	58 mm
Aufnahme	BT 40 A = 100
Norm	DIN 6358
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min^{-1}
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Fräser-Aufsteckdorn