



## Messerkopfaufnahme Form A, BT 40 A = 100, Dorn-Ø d1: 32 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	303027 32
GTIN	4062406231088
Artikelklasse	32A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Form A.

#### Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806. Spezialschlüssel Nr. 309840.

Außen-Ø D: 78 mm

Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861: 32

### Technische Beschreibung

passender Spezialschlüssel Nr. 309840	32
Außen-Ø D	78 mm
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	32
Aufnahme	BT 40 A = 100
Norm	DIN 6357
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Form	A

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 18000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme