HOLEX

HT-Futter, BT 50 kurz, Spann-Ø D1: 20 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	303469 20
GTIN	4062406240059
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:
- **Sehr hohe Gesamtsteifigkeit durch optimierte Konstruktion.**
- **Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.**

Vorteil:
- **Höchste übertragbare Drehmomente, 550 Nm, Ausführung HT (High Torque), dadurch Prozesssicherheit.**
- **Ideale Dämpfungseigenschaften, dadurch eine optimale Werkstückoberfläche, Standzeiterhöhung und Spindelschonung.**
- **Temperaturbeständigkeit bis 120 °C.**

Verwendung:
Besonders in der Schwerzerspanung beim Fräsen.
Lieferumfang:
Inklusive Sechskant-Quergriffschlüssel.
Sonderzubehör:
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806.
Auskraglänge A-Maß: 83,5 mm
Außen-Ø D: 49,25 mm
Nutzlänge L_1: 45,5 mm
passende Reduzierhülse: 302160; 302155; 302150; 302165

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	83,5 mm

Nutzlänge L_1	45,5 mm
Spann-Ø D_1	20 mm
Außen-Ø D	49,25 mm
passende Reduzierhülse	302160; 302155; 302150; 302165
Aufnahme	BT 50 kurz
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min^{-1}
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter