



Hydrodehn-Spannfutter BASIC kurz, schlank, HSK-A 63, Spann-Ø D1: 8 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	307507 8
GTIN	4062406240097
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

- Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.
- Mit Balluffchip-Bohrung.

Verwendung:

- Hohe Zerspanungsleistung (jedoch keine extreme Schwerzerspanung).
- Zum Bohren, Reiben und Fräsen.

Sonderzubehör:

Zwischenbuchsen Nr. 302135 – 302180, Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Zylindrische Wischer Nr. 343720.

Hinweis:

A-Maß = 200 mm auf Anfrage lieferbar!

Auskraglänge A-Maß: 70 mm

Ø D₂: 28 mm

Außen-Ø D: 50 mm

L₃: 24 mm

Verstellweg V: 10 mm

Gewinde M: M6

Technische Beschreibung

Verstellweg V	10 mm
Auskraglänge A-Maß	70 mm

Gewinde M	M6
L ₃	24 mm
Ø D ₂	28 mm
Spann-Ø D ₁	8 mm
Außen-Ø D	50 mm
Aufnahme	HSK-A 63
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-7
Form	A
Innenkühlung	ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter

Zubehör

Zylindrischer Wischer Kunststoff Zapfen-Ø 8 mm	343720 8
--	----------