



Hydrodehn-Spannfutter BASIC kurz, schlank, HSK-A 100, Spann-Ø D1: 6 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	307517 6
GTIN	4062406242046
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

- Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.
- Mit Balluffchip-Bohrung.

Verwendung:

- Hohe Zerspanungsleistung (jedoch keine extreme Schwerzerspanung).
- Zum Bohren, Reiben und Fräsen.

Sonderzubehör:

Zwischenbuchsen Nr. 302135 – 302180, Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Zylindrische Wischer Nr. 343720.

Hinweis:

A-Maß = 200 mm auf Anfrage lieferbar!

Auskraglänge A-Maß: 75 mm

Ø D₂: 26 mm

Außen-Ø D: 50 mm

L₃: 26 mm

Verstellweg V: 10 mm

Gewinde M: M5

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	50 mm
L ₃	26 mm

Verstellweg V	10 mm
Ø D ₂	26 mm
Gewinde M	M5
Auskraglänge A-Maß	75 mm
Spann-Ø D ₁	6 mm
Aufnahme	HSK-A 100
Aufnahme-Norm	DIN 69882-7
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Innenkühlung	ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter

Zubehör

Zylindrischer Wischer Kunststoff Zapfen-Ø 6 mm	343720 6
--	----------